

Regelplan D IV/2

-Nachtbaustelle-

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer bei Sperrung des mittleren und rechten Fahrstreifens einer Richtungsfahrbahn

Längsabsperzung:

Leitbaken [min. 75%] unbeleuchtet
Abstand max. 18 m

Z 274-56
Bauanfang

≥50 m

Zugfahrzeug
≥ 7,49 to
zul. Ges.-gew.
fahrbare
Absperrtafel
mit Blinkpfeil
350 m

Vorwarnanzeiger
mit aktivem
lichttechnischem
Informationsteil
50 m

Zugfahrzeug
≥ 7,49 to
zul. Ges.-gew.
fahrbare
Absperrtafel
mit Blinkpfeil
0 m

Z 274-56
200 m

Kleiner Blinkpfeil
300 m

Vorwarnanzeiger
mit aktivem
lichttechnischem
Informationsteil
500 m - 800 m

Z 274-60
800 m - 1200 m

Vorwarnblinklicht

Z 123
1200 m - 1500 m

Vorwarnanzeiger
mit aktivem
lichttechnischem
Informationsteil
wenn Sicht auf
Absperrtafel
geringer als 400m

1) Wiederholen bei Arbeitsstellen
über 2000 m Länge im Abstand
von 1000 m

2) Zusatz: in 300 m
(entsprechend aktueller
Vorgaben aus der StVO)